technomelt

Melt-o-Clean

September 2011

PRODUKTBESCHREIBUNG

Melt-o-Clean bietet die folgenden Produkteigenschaften:

Technologie	Kaltreiniger
Produkttyp	Reinigungsmittel

Anwendungsbereich

- Reinigung der Oberflächen von Maschinen, Auftragsgeräten, Anlagen und insbesondere für die Entfernung hartnäckiger und schwer entfernbarer Verunreinigungen, wie z.B. unvernetzte Klebstoffreste, haftklebrige Klebstoffreste u.a.

Produkteigenschaften

- Reinigungsmittel auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe für die Anwendung bei Raumtemperatur.

Technische Daten

Melt-o-Clean:

Flammpunkt, °C	40 bis 50

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbemerkung

Vor der Anwendung sollte das **Sicherheitsdatenblatt** bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen gelesen werden. Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und kontaktieren Sie Henkel bezüglich analytischer Unterstützung.

Auftrag

- Anwendung bei Raumtemperatur.
- Verschmutzung gründlich einsprühen und einige Minuten einwirken lassen.
- Gründlich mit einem Tuch abwischen und je nach Verschmutzungsgrad den Vorgang wiederholen.
- Maßgeblich ist das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Verwendungshinweise

- Vor Gebrauch sind die zu reinigenden Materialien auf Eignung zu prüfen.
- Materialien wie Polystyrol, Kautschuk und Gummi (Dichtungen!) werden bei längerer Einwirkdauer angegriffen.
- Nicht auf heiße Oberflächen sprühen.

LAGERBEDINGUNGEN

Bei kühler und trockener Lagerung im Originalgebinde ist die Mindesthaltbarkeit wie folgt.

Mindesthaltbarkeit:

Lagerzeit (im Originalgebinde), Monate	12

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie das **Sicherheitsdatenblatt** zu detaillierten Hinweisen bezüglich:

Gefahrgutkennzeichnung
Transportvorschriften
Sicherheitsbestimmungen

WEITERE INFORMATIONEN

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung gegründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dieses Datenblatt ersetzt alle bisherigen Versionen.

Referenz-Nr. 0.0

Henkel

Henkel AG & Co. KGaA . AI - Industrial Adhesives
40191 Düsseldorf . Deutschland
Fon: +49 - (0)211 - 797-0
www.henkel.com